

## Liczniki energii 3-fazowy, pomiar półpośredni do 6000A łącze RS485 z protokołem M-BUS, Certyfikat MID. COUNTIS E46



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 3596033073649 |
| Nazwa producenta          | SOCOMEK       |
| ID produktu wg producenta | 48503068      |
| Nazwa marki               | SOCOMEK       |
| Seria produktu            | METERING      |
| Kraj pochodzenia          | Włochy        |
| Kod celny                 | 90283019      |

### Opis ETIM

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa                        | Licznik energii elektrycznej (EC001506)        |
| Grupa                        | Liczniki (EG000045)                            |
| Typ licznika                 | Elektroniczny                                  |
| Prąd znamionowy (In)         | 5 A                                            |
| Maksymalny prąd (Imax)       | 12000 A                                        |
| Napięcie znamionowe (Un) N-L | 184..276 V                                     |
| Napięcie znamionowe (Un) L-L | 320..480 V                                     |
| Zakres częstotliwości        | 50..60 Hz                                      |
| Klasa dokładności            | B                                              |
| Liczba faz                   | Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym |
| Model                        | Pomiar pośredni/półpośredni                    |
| Rodzaj energii mierzonej     | Moc czynna i bierna                            |
| Odpowiednie do               | Pobór/zwrot                                    |
| Liczba taryf licznika        | Wielotaryfowy                                  |
| Sterowanie taryfami          | Zewnętrzny                                     |
| Pomiar profilu obciążenia    | Nie                                            |
| Blokada cofania licznika     | Nie                                            |
| Legalizowany                 | Tak                                            |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Dopuszczenie                      | MID (Measuring Instruments Directive) |
| Wyjście impulsowe                 | Elektryczny                           |
| Rodzaj wyjścia impulsowego        | S0                                    |
| Liczba impulsów                   | 10..10 Imp/kWh (kvarh)                |
| Rodzaj wskaźnika                  | Cyfrowy                               |
| Sposób montażu                    | Adapter szyny DIN                     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4                                     |
| Rodzaj interfejsu                 | M-bus                                 |
| EDL40/EEC40                       | Nie                                   |
| Z blokadą kodem                   | Nie                                   |
| Stopień ochrony (IP)              | IP51                                  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3596033073649 |
|-------------------------|---------------|