

Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy ARS 400-6-2V

Rozłącznik ARS 400 A dla wkładek WTNH wlk, 1, 2, montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm, ZAŁĄCZANIE 3-BIEGUNOWE - 3 fazy jednym uchwytem. Przyłącze kablowe: zaciski typu 2V; podwójna V-obejma 240 mm²



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739012770
Alt. ID produktu	ARS 400-6-2V
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-811826-051
PKWiU	27.12.23.0

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Odłącznik bezpiecznikowy
Rozłączenie obustronne	Nie
Znamionowy prąd ciągły I _n	400 A
Rozstaw szyn 40 mm	Nie
Rozstaw szyn 50 mm	Nie
Rozstaw szyn 60 mm	Nie
Rozstaw szyn 100 mm	Nie
Rozstaw szyn 185 mm	Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e AC	690 V
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I _k	100 kA
Rodzaj podłączenia styków głównych	Uchwyt zaciskowy
Liczba biegunów	3
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH2