

Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy ARS 1250-6-4M pro

Montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm, szerokość rozłącznika 200 mm, sprzężone mechanicznie i elektrycznie 2 rozłączniki ARS 3 pro ZAŁĄCZANIE 3-BIEGUNOWE - 3 fazy jednym uchwytem. Przyłącze kablowe: cztery zaprasowane śruby M12 / faza;



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739022229
Alt. ID produktu	ARS 1250-6-4M pro
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-811756-021
PKWiU	27.12.23.0

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Rozłącznik bezpiecznikowy
Rozłączenie obustronne	Tak
Znamionowy prąd ciągły I _n	1250 A
Rozstaw szyn 40 mm	Nie
Rozstaw szyn 50 mm	Nie
Rozstaw szyn 60 mm	Nie
Rozstaw szyn 100 mm	Nie
Rozstaw szyn 185 mm	Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e AC	400 V
Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy I _k	100 kA
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba biegunów	3
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH3

Atrybuty

ERP ID	1004909
--------	---------