

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy smartARS 3-6-M pro

Montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm, ZAŁĄCZANIE 3-BIEGUNOWE - 3 fazy jednym uchwytem. Przyłącze kablowe: zaprasowane nakrętki M12



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739019342
Alt. ID produktu	smartARS 3-6-M pro
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-001341-004
PKWiU	27.12.23.0
Kod celny	853630

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Rozłącznik bezpiecznikowy
Znamionowy prąd ciągły Iu	630 A
Rozstaw szyn 40 mm	Nie
Rozstaw szyn 50 mm	Nie
Rozstaw szyn 60 mm	Nie
Rozstaw szyn 100 mm	Nie
Rozstaw szyn 185 mm	Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	Brak informacji
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba biegunów	3
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH3