

# Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 1 pro VD

Montaż tablicowy. Zaciski dolne - v-klema 35-300 mm<sup>2</sup>, zaciski górne typu (S) mostkowe 50-185mm<sup>2</sup>



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5906739012343 |
| Alt. ID produktu          | RBK 1 pro VD  |
| Nazwa producenta          | APATOR        |
| ID produktu wg producenta | 63-811784-031 |
| PKWiU                     | 27.12.23.0    |

## Opis ETIM

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Klasa                                      | Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)  |
| Grupa                                      | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                     | Brak informacji                       |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V                                 |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                  | 250 A                                 |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciov Iq      | 80 kA                                 |
| Do wkładek bezpiecznikowych                | NH1                                   |
| Liczba biegunów                            | 3                                     |
| Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej   | Nie                                   |
| Rodzaj podłączenia styków głównych         | Zacisk kablowy                        |
| Do montażu na płycie                       | Tak                                   |
| Do montażu tablicowego                     | Nie                                   |
| Rodzaj elementu wykonawczego               | Uchwyt pokrywy                        |
| Umieszczenie elementu napędowego           | Strona przednia                       |
| Jako wyłącznik awaryjny                    | Nie                                   |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej       | IP20                                  |