

## DP-EN 25 HM (50 SZT.) DŁAWNICA KABLOWA



### Informacje ogólne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| GTIN/EAN                  | 5900003229567     |
| Nazwa producenta          | ERGOM             |
| ID produktu wg producenta | E03DK-01040100401 |
| PKWiU                     | 22.21.29.0        |

### Opis ETIM

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                   | Dławnica kablowa (EC000441)                      |
| Grupa                                   | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Rodzaj gwintu                           | Metryczny                                        |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 25                                               |
| Długość gwintu                          | 10 mm                                            |
| Szerokość klucza                        | 32 mm                                            |
| Do przewodów o średnicy                 | 11...18 mm                                       |
| Materiał                                | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                       | Poliamid (PA)                                    |
| Zabezpieczenie powierzchni              | Stan surowy                                      |
| Bezhalogenowe                           | Nie                                              |
| Wzmocniony włóknem szklanym             | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP68                                             |
| Odporność na uderzenia                  | Nie                                              |
| Kolor                                   | Szary                                            |
| Numer RAL                               | 7035                                             |
| Ochrona kabla przed zagięciem           | Nie                                              |
| Z przeciwnakrętką                       | Tak                                              |
| Mocowanie zatrzaskowe w otworze         | Nie                                              |
| Model                                   | Prosty                                           |
| Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa  | Nie                                              |
| Dławnica do kabla płaskiego             | Nie                                              |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Z odciążeniem naprężeń             | Nie        |
| Rodzaj uszczelnienia               | Uszczelki  |
| Dławnica kablowa podzielna         | Tak        |
| Zakres temperatury pracy           | -30..80 °C |
| Wykonanie przeciwwybuchowe         | Nie        |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak       |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak       |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5900003229567 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1024868 |
|--------|---------|