

Taśma izolacyjna VDE 15 mm x 10 m żółta

HUPtape-15 Elektro- taśma izolacyjna do profesjonalnego użycia Materiał: PVC, sprawdzona VDE jakość, według DIN EN 60454-3-1, ognioodporny, powstrzymujący płomień, wytrzymałość na temperatury od -30°C do 105°C, wodoodporny na wodę, warunki atmosferyczne i UV, wysoka elastyczność i przylepność, do wszechstronnego zastosowania, nie zrywa się i nie starzeje się, przeznaczona do izolowania, do tworzenia wiązek kablowych oraz znamionowania, dostępna w 10 kolorach. Informacje techniczne Temperatura użycia: -18°C do +60°C Wytrzymałość na temperatury: -30°C do +105°C Odporność na UV: znakomita Grubość: 0,15 mm Rozciągliwość przy 23°C: 240% Siła zerwania: 27 N/cm Siła przebicia: 50 kV/mm Przylepność: 3,5 N/cm Palność: samogasząca Materiał: PVC



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 4011923534424 |
| Alt. ID produktu | 263806 |
| Nazwa producenta | HAUPA |
| ID produktu wg producenta | 263806 |
| Kraj pochodzenia | Tajwan |
| Kod celny | 39191012 |

Opis ETIM

| | |
|--------------------------------|---|
| Klasa | Taśma samoprzylepna (uszczelniająca) (EC000128) |
| Grupa | Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047) |
| Szerokość | 15 mm |
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Kolor | Żółty |
| Długość | 10 m |
| Dwustronny | Nie |
| Odporność na promieniowanie UV | Nie |
| Izolacyjna | Tak |
| Samogasnąca | Tak |
| Grubość | 0,15 mm |
| Samospajalna/amalgamacja | Nie |
| Do wysokich napięć | Nie |
| Wulkanizująca | Nie |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4011923534424 |
|-------------------------|---------------|