

Switch, DS-3E1526P-SI, 24 kanałowy PoE Gigabit; standard PoE: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

24 kanałowy switch PoE Gigabit ; inteligentne zarządzanie: zarządzanie topologią sieci, alarmy push, monitoring stanu sieci ; zasięg PoE do 300m ; ochrona przed spięciem do 6KV ; automatyczny restart kamer nie odpowiadających ; porty: 24x gigabit PoE, 2x Gigabit światłowodowe ; typ portów: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive ; standard PoE: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z ; Metoda transmisji: store-and-forward ; tryb pracy: standardowy(domyślny), rozszerzony ; przepustowość 20 Gbps ; Porty PoE:1-24 ; max moc na porcie 30W ; budżet mocy 370W ; obudowa: metal, model bez wiatraka ; waga bez opakowania: 2.975kg ; wymiary: 440 mm x 220.8 mm x 44 mm ; temperatura pracy: -10°C do 55°C ; 100 do 240 VAC, 50/60 Hz, Max. 4 A ; pobór mocy: 30-400 W ; storm control ; port mirroring ; QoS: WRR i SP ; 4094 VLAN ; STP i RSTP ; SNMPv1 i SNMPv2 ;



Informacje ogólne

Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301802031

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	0
Liczba portów 1000 Mbps RJ45	24
Liczba portów PoE	24
Liczba innych portów	2
Maks. moc PoE	370 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Wysokość	44 mm
Szerokość	440 mm
Głębokość	221 mm