

Rejestrator analogowy, iDS-7204HUHI-M1/S(C)/4A+4/1ALM, 4 kanałowy wejścia HDTVI, AHD, CVI, CVBS, IP

4 kanałowy rejestrator analogowy z zaimplementowanymi algorytmami deep learning ; detekcja ruchu 2.0 na wszystkich kanałach analogowych ; wejścia HDTVI, AHD, CVI, CVBS, IP ; detekcja ruchu 2.0 z analizą człowiek/pojazd na podstawie algorytmów deep learning ; ochrona obwodowa do 4 kanałów ; detekcja twarzy na 1 kanale ; DETEKCJA RUCHU 2.0/OCHRONA OBWODOWA/DETEKCJA TWARZY - TYLKO 1 Z 3 MOŻE BYĆ WŁĄCZONA ; kompresja video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ; strumień główny: 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) : 8 MP@8 fps tylko dla kanału 1, 8 MP tylko dla kanałów 2-4. ; wejścia IP: 2, 4 w trybie rozszerzonego IP (może być w konflikcie z funkcjami smart, więcej informacji w instrukcji obsługi) ; rozdzielczość do 8MP; wspiera kamery IP o kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; 4 wejścia analogowe ; Audio: wejście: 1 kanał RCA/4 kanały po przewodzie koncentrycznym, wyjście: 1 kanał RCA, dwukierunkowe audio 1 kanał RCA ; jednoczesny playback: 4 kanałów ; połączenia zdalne: 32 ; protokoły: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF ; interfejs sieciowy 1, RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface ; łączność z WiFi przez router USB ; 1 interfejs SATA, 10TB max pojemność dysku ; Zasilanie 12 VDC, 1.5 A ; pobór mocy 10W ; temperatura pracy -10 °C to +55 °C ; wymiary: 315 × 242 × 45 mm ; 315 × 242 × 45 mm ; waga bez opakowania: 1.16kg



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264091493
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300226868

Opis ETIM

Klasa	Rejestrator obrazu systemu monitoringu wizyjnego (EC001772)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób nagrywania	Analogowy
Maksymalna liczba wejść video	4
Z DVD	Nie
Pobór mocy	10 W
Liczba portów LAN	1
System operacyjny	Linux
Liczba miejsc na dyski twarde	1
Pojemność pojedynczego dysku twardego	10 TB
Szerokość	315 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	242 mm