

Kamera, DS-2CD2T43G2-4I(2.8mm), EXIR Bullet, 4MP, WDR 120dB; IR 80m BLC, HLC, 3D DNR

Kamera 4MP EXIR bullet stałoogniskowa; przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS ; min oświetlenie kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z wł. IR; migawka 1/3 s do 1/100,000 s; wolna migawka; P/N; WDR 120dB; obiektyw: 2.8 mm, hFOV 103°, vFOV 55°, dFOV 122°; apertura F1.6; IR zasięg 80m dł fali 850nm; max rozdzielczość 2688 × 1520; główny strumień 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); kompresja video : H.265/H.264/H.264+/H.265+; ROI 1 region; jednoczesny podgląd na żywo do 6 kanałów; API Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK; protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE; wbudowany slot na kartę SD/SDHC/SDXC 256GB, NAS(SMB/CIFS), ANR; przełącznik dzień/noc: dzień, noc, auto, harmonogram; poprawa obrazu BLC, HLC, 3D DNR; zmiana parametrów obrazu; ustawienia obrazu: tryb korytarzowy, odbicie lustrzane, maski prywatności, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli; Audio: 1 wejście 1 wyjście; alarm 1 wejście 1 wyjście; interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port; Zdarzenia: wykrycie ruchu człowiek/pojazd; sabotaż, wyjątek, przekroczenie linii, wtargnięcie; Detekcja twarzy; Temperatura pracy -30 °C do 60 °C; zasilanie 12 VDC ± 25%, ochrona przed odwrótną polaryzacją PoE: 802.3af, Class 3; pobór mocy 12 VDC, 1.0 A, amx. 11.5 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.35 A do 0.22 A, max. 12.5 W; materiał: obudowa aluminiowa, plastikowe osłonki; wymiary Ø105 × 293 mm; waga bez opakowania 1070g; IP67 (IEC 60529-2013)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264070825
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311313640

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Miejsce stosowania	Zewnętrzny/na zewnątrz
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	80 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	107..107 °
Kąt widzenia w pionie	57..57 °
Pobór mocy	11,5 W

Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC