

Kamera analogowa, DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm), Turret 5MP CMOS IR 60m WDR 130dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, BLC

Kamera analogowa Hikvision typu Turret. Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s (PAL), przetwornik 5Mpix CMOS, czułość: 0.003Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 60m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 130dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.7-13.5mm, kąty: 92.3°-29.3°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia, możliwość przełączenia wyjść wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS, menu OSD, 4 maski prywatności. Wymiary: 123.86x134.3x110.24mm, waga 630g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6954273693466
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300613096

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Model	Stałopozycyjny
Sposób montażu	Ściana/sufit
Wielkość ogniskowej	2,7..13,5 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	5
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	60 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Pobór mocy	10,5 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	123,9 mm
Szerokość	134,3 mm
Głębokość	110,2 mm