

Kamera ColorVu, DS-2CE12HFT-F(3.6m) Bullet, 5MP, CMOS WDR: ≥ 130 dB, AGC, 3D DNR, BLC, HLC

Kamera ColorVu typu Bullet. Rozdzielczość 5 MP 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.0005Lux (F1.0, wł. AGC), 0 Lux z światłem białym, zasięg do 40 m, dzień/noc kolor, WDR: ≥ 130 dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC, HLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 80.1°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia, możliwość przełączenia wyjść wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS, kolorowy obraz 24h, maski prywatności: 4 obszary, detekcja ruchu: 4 obszary. Wymiary 82.6x77.1x215.7mm. Waga około 535g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6954273693633
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300511837

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Właściwość systemu obrazu	Kolor
Wielkość ogniskowej	3,6..3,6 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	5
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	80,1..80,1 °
Kąt widzenia w pionie	49,3..49,3 °
Pobór mocy	4,9 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	82,6 mm
Szerokość	77,1 mm
Głębokość	215,7 mm