

## Kamera ColorVu DS-2CE72DFT-PIRXOF28(2.8mm), Turret, 2MP, WDR: $\geq 130$ dB, AGC, 3D/2D DNR, BLC, HLC

Kamera ColorVu typu Turret. Rozdzielczość 2 MP 1920x1080@30fps, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.0005Lux (F1.0, wł. AGC), 0 Lux z światłem białym, zasięg do 20 m, dzień/noc kolor, WDR:  $\geq 130$  dB, AGC, 3D/2D DNR, WB (ATW/MWB), BLC, HLC, anty-banding, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 104°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia, możliwość przełączenia wyjść wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS, kolorowy obraz 24h, maski prywatności: 4 obszary, detekcja ruchu: 4 obszary. Detekcja PIR: kąt widzenia 110°, zasięg 11m, alarm dźwiękowy, świetlny (czerwony&niebieski), wbudowana syrena, wyjście alarmowe. Wymiary  $\varnothing 109.82 \times 93.66$ mm. Waga około 390g. Temperatura pracy  $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ . Zasilanie 12VDC.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264013020
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300613796

### Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Właściwość systemu obrazu	Kolor
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	2
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	104..104 °
Kąt widzenia w pionie	54..54 °
Pobór mocy	6,6 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	109,8 mm
Wysokość	93,7 mm