

Kamera ColorVu, DS-2CE72HFT-F28(2.8mm), Turret, 5MP, CMOS WDR: ≥ 130 dB, AGC, 3D DNR, BLC, HLC

Kamera ColorVu typu Turret. Rozdzielczość 5 MP 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.0005Lux (F1.0, wł. AGC), 0 Lux z światłem białym, zasięg do 20 m, dzień/noc kolor, WDR: ≥ 130 dB, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC, HLC, HLS, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 99.7°. IP67, 3-osiowa regulacja położenia, możliwość przełączenia wyjść wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS, kolorowy obraz 24h, maski prywatności: 4 obszary, detekcja ruchu: 4 obszary. Wymiary $\varnothing 109.82 \times 85.56$ mm. Waga około 350g. Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$. Zasilanie 12VDC.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264012313
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300613800

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Właściwość systemu obrazu	Kolor
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	5
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	99,7..99,7 °
Kąt widzenia w pionie	80,1..80,1 °
Pobór mocy	3,5 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	109,8 mm
Wysokość	85,6 mm