

Kamera IP, DS-2CD2786G2T-IZS(2.8-12mm)(C), 8MP, IR 40m, WDR 120dB, 3D DNR, HLC/BLC

Kamera IP Hikvision w obudowie kopułkowej. Acusense, Powered by DarkFighter. Rozdzielczość 8MP(max. 3840x2160), Przetwornik 1/1.8" Progressive Scan CMOS, czułość 0.003 Lux/F1.4, 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR.

Obiektyw:2.8 do 12mm: kąt widzenia HFOV 108 do 46° x VFOV 58 do 26° x DFOV 127.4 do 52°

Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC

Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Slot na kartę pamięci MicroSD/SDHC/SDXC max. 256 GB

Zasilanie 12VDC lub PoE: 802.3af, Class 3.

IP67, Materiał - metal

Wymiary Ø153.3 mm x 111.6 mm. Waga 860g.

1x wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264088530
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311315584

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Rodzaj przekazania napędu	TCP/IP
Wielkość ogniskowej	2,8..12 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	8
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	40 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	108..108 °
Kąt widzenia w pionie	58..58 °
Pobór mocy	10,5 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	153,3 mm

Wysokość	111,6 mm
----------	----------