

## Kamera IP, DS-2CD2T86G2-4I(4mm)(C), Bullet, 8MP, IR 80m, WDR 120dB, 3D DNR, HLC/BLC

Kamera IP Hikvision w obudowie typu Bullet. Acusense, Powered by DarkFighter. Rozdzielczość 8MP(max. 3840x2160), Przetwornik 1/1.8" Progressive Scan CMOS, czułość 0.003 Lux/F1.6, 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, dzień/noc ICR.

Obiektyw: 4mm: kąt widzenia HFOV 87° x VFOV 47° x DFOV 102°

Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC

Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Slot na kartę pamięci MicroSD/SDHC/SDXC max. 256 GB

Zasilanie 12VDC lub PoE: 802.3af, Class 3.

IP67, Materiał - metal

Wymiary Ø105mm. x 290mm. Waga 1270g.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264088790
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311315435

### Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Rodzaj przekazania napędu	TCP/IP
Wielkość ogniskowej	4..4 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	8
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	80 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	87..87 °
Kąt widzenia w pionie	47..47 °
Pobór mocy	10,5 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	105 mm

Wysokość	290 mm
----------	--------