

Kamera IP, DS-2CD1343G0-I(2.8mm), Turret, 4MP, IR 30m WDR, 3D DNR, BLC, ROI

Kamera IP Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektywy: 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 98° lub 4mm/F2.0, kąt widzenia 75° lub 6mm/F2.0, kąt widzenia 50°. Kompresja: H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: ø85.5x70 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6954273673093
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311301212

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Rodzaj przekazania napędu	TCP/IP
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	30 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	100..100 °
Kąt widzenia w pionie	55..55 °
Pobór mocy	5 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	110 mm
Wysokość	93,2 mm