

Kamera IP, DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8mm)(C), Turret, 8MP, IR 30m WDR 120dB, 3D DNR, HLC/BLC

Kamera IP Hikvision w obudowie typu Turret. Acusense, Powered by DarkFighter. Rozdzielczość 8MP(max. 3840x2160), Przetwornik 1/1.8" Progressive Scan CMOS, czułość 0.003 Lux/F1.6, 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR.

Obiektyw: 2.8mm: kąt widzenia HFOV 111° x VFOV 59° x DFOV 131°

Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC

Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Slot na kartę pamięci MicroSD/SDHC/SDXC max. 256 GB

Zasilanie 12VDC lub PoE: 802.3af, Class 3.

IP67, Materiał - metal za wyjątkiem pierścienia dociskowego

Wymiary Ø138.3 mm x 124.5 mm. Waga 840g.

*SU - Wbudowany mikrofon, głośnik, 1x wyjście alarmowe, 1x wejście alarmowe

*SL - Światło stroboskopowe / alarm dźwiękowy



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264088653
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311315468

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Rodzaj przekazania napędu	TCP/IP
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	8
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	30 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	111..111 °
Kąt widzenia w pionie	59..59 °
Pobór mocy	9 W

Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	138,3 mm
Wysokość	124,5 mm