

Kamera, DS-2CD2526G2-IS(2.8mm)

Kamera Mini kopułowa 2 MP AcuSense, posiada przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; min. oświetlenie: Kolor: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON); WDR 120 dB; Obiektyw: 2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 129°; Zasięg IR do 30m, dodatkowy oświetlacz smart, rozdzielczość obrazu: 1920 × 1080, trzy strumienie; kompresja wideo: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Pamięć masowa: slot na kartę MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB) lokalna pamięć, NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR); BLC, HLC, 3D DNR; wbudowany mikrofon; model z oznaczeniem -S: 1/1 wejście/wyjście alarmowe, 1/1 wejście/wyjście audio Funkcje: podstawowe zdarzenia, zdarzenia smart, przechwytywanie twarzy, ochrona perymetryczna; Zaimplementowany algorytm DeepLearning pozwala nam klasyfikację obiektów człowiek / pojazd; Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Class 3; materiał: metal; wymiary kamery: Ø120 mm × 67.4 mm; waga w przybliżeniu kamery 370g; IP67; IK08



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264065869
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311313618

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Rodzaj przekazania napędu	TCP/IP
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	2
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	30 m
Odporność uderowa	IK08
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	107..107 °
Kąt widzenia w pionie	57..57 °
Pobór mocy	7 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	110 mm
Wysokość	57,4 mm