

## Kamera PTZ, DS-2DE4415IW-DE(S6), 4MP, Progressive scan CMOS, 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog

Kamera PTZ 4MP, 1/2.8" progressive scan CMOS, powered-by-DarkFighter, Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); CZ/B 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux dla IR; 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, obszar ekspozycji, obszar ostrości; 16x cyfrowy zoom, 15x optyczny zoom; ogniskowa; 4.8 mm do 72 mm; HFOV 55° do 3.6° (wide-tele), VFOV: 33° do 2.1° (wide-tele), DFOV: 61.5° do 4.4° (wide-tele); 300 presetów, 8 patroli 4 trasy; Rozdzielczość: 2560 × 1440, trzy strumienie; H.265, H.264, MJPEG; Funkcje: podstawowe zdarzenia, zdarzenia smart, nagrywanie smart.; Sieć: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR; Interfejs: 1/1 wej./wyj alarmowe; 1/1 wej./wyj audio; Zasięg IR 100m; Zasilanie: 12 VDC, PoE (802.3at) Temperatura pracy: -30°C do 65°C, reset, materiał: ADC 12, PC, PC+10% GF; Wymiary:  $\Phi$  164.5 mm × 290 mm waga 2kg; IP66



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264088141
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	327000148

### Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Model	PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Kolor	Inne
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Stopień ochrony (IP)	IP66
Kąt widzenia w poziomie	55..55 °
Kąt widzenia w pionie	33..33 °
Pobór mocy	24 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	164,5 mm
Wysokość	290 mm