

Kamera sieciowa, DS-2CD2343G2-I(4mm), Turret, 4MP, WDR: 120 db, IR 30m BLC, HLC, 3D DNR

Kamera sieciowa 4MP typu turret. Matryca: 1/3" Progressive Scan CMOS. Min. Oświetlenie: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux włączonym IR. Wolna migawka. P/N. WDR: 120 db. Dzień&noc: filtr ICR. FOV: 4 mm, HFOV 84°, VFOV 45°, DFOV 100°. Apertura F1.6. Zasięg IR do 30m. Długość fali do 850 nm. Max. rozdzielczość 2688 × 1520. 3 strumienie. Główny strumień: 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720). Kompresja wideo dla głównego strumienia: H.265/H.264/H.264+/H.265+. ROI: 1 obszar. Jednoczesny podgląd na żywo do 6 kanałów. API: otwarty interfejs sieciowy wideo (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK. Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE. Pamięć masowa: slot na kartę MicroSD/SDHC/SDXC do 256, NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR. Przełącznik dzień/noc: dzień, noc, auto, wg. harmonogramu. Wzmocnienie obrazu: BLC, HLC, 3D DNR. Przełącznik parametrów obrazu: tryb korytarzowy, odbicie lustrzane, maska prywatności, nasycenie, jasność, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową. Interfejs komunikacyjny: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port. Zdarzenia podstawowe: detekcja ruchu (człowiek, pojazd), sabotaż, wyjątki. Zdarzenia SMART: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja twarzy. Warunki eksploatacji: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji). Zasilanie: 12 VDC ± 25%, ochrona przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, klasa 3. Pobór energii: 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.19 A do 0.12 A, max. 7 W. Materiał: aluminiowa obudowa. Wymiary: 150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6"). Waga: około 600 g (1.3 lb.). Ochrona: IP67 (IEC 60529-2013).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264073727
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311313531

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Wielkość ogniskowej	4..4 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	30 m
Stopień ochrony (IP)	IP67

Kąt widzenia w poziomie	84..84 °
Kąt widzenia w pionie	45..45 °
Pobór mocy	6 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	127,3 mm
Wysokość	95,9 mm