

Kamera PTZ, DS-2DE5225IW-AE(E), szybkoobrotowa, Progressive scan CMOS 120 dB WDR IR 150m, SMART IR

Kamera szybkoobrotowa PTZ, posiada przetwornik obrazu 1/2.8" progressive scan CMOS, generując obraz w rozdzielczości 1920 x 1080@30fps; Min. Oświetlenie : Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) Cz/B: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux dla IR, ICR, cyfrowy zoom 16x, 24 programowalne maski prywatności, 120 dB WDR; Ogniskowa: 4.8 mm do 120 mm, 25x optyczny zoom; Kąt widzenia: HFOV 57.6° do 2.5° (Wide-Tele) VFOV: 34.4° do 1.4° (Wide-Tele) DFOV: 64.5° do 2.9° (Wide-Tele), zakres apertury: F1.6 do F3.5; Zasięg IR do 150m, SMART IR; Kompresja obrazu: główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG, Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG; Funkcje SMART: podstawowe zdarzenia, zdarzenia typu SMART, nagrywanie typu SMART, ROI; Trzy strumienie; Poprawa obrazu: HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/obszar ekspozycji/obszar ostrości; Pamięć: wbudowany slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR; Jednoczesny podgląd na żywo do 20 kanałów; Interfejs: 1/1 wejście/wyjście audio, 2/1 wejście/wyjście alarmowe 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE Zasilanie: 24 VAC, 2.2 A, 50/60Hz i Hi-PoE, 42.5 do 57 VDC, 1.41 A, Max.30 W, w tym Max. 10W dla IR; Temperatura pracy: -30°C do 65°C; IP66, Materiał: ADC 12, PC, PC+10% GF; Wymiary: Φ 208 mm x 345 mm ; Waga w przybliżeniu: 3.3 kg (4.41 lb)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264055471
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301316833

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Model	PTZ (obróć/pochylenie/zbliżenie)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Kolor	Biały
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	150 m
Stopień ochrony (IP)	IP66
Pobór mocy	30 W
Zakres napięcia zasilającego	24..24 V
Rodzaj napięcia	AC