

Kamera PTZ, DS-2DE4225W-DE(E), szybkoobrotowa Progressive Scan CMOS WDR 120 dB

Kamera szybkoobrotowa PTZ, posiada przetwornik obrazu 1/2.8" progressive scan CMOS, generując obraz w rozdzielczości 1920 × 1080@30fps; Min. Oświetlenie : Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), Cz/B: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), ICR, cyfrowy zoom 16x, 24 programowalne maski prywatności, 120 dB WDR; Ogniskowa: 4.8 mm do 120 mm, 25× optyczny zoom; Kąt widzenia: HFOV 57.6° do 2.5° (Wide-Tele) VFOV: 34.4° do 1.4° (Wide-Tele) DFOV: 64.5° do 2.9° (Wide-Tele), zakres apertury: F1.6 do F3.5; Kompresja obrazu: główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG, Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG; Funkcje SMART: podstawowe zdarzenia, zdarzenia typu SMART, nagrywanie typu SMART, ROI; Trzy strumienie; Poprawa obrazu: HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/obszar ekspozycji/obszar ostrości; Pamięć: wbudowany slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR; Jednoczesny podgląd na żywo do 20 kanałów; Interfejs: 1/1 wejście/wyjście audio, 1/1 wejście/wyjście alarmowe 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE (802.3 at, class4); Zasilanie: 12 VDC, 2.0 A i PoE (802.3 at), 42.5 do 57 VDC, 0.6 A, class4, Max.: 18 W; Temperatura pracy: -30°C do 65°C; IP66, Materiał: ADC 12, PC+ABS, PC/PMMA; Wymiary: Φ 180 mm × 239.5 mm (Φ 7.09" × 9.43"); Waga w przybliżeniu: 2 kg (4.41 lb)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264055556
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301316809

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Model	PTZ (obróć/pochylenie/zbliżenie)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP66
Kąt widzenia w poziomie	57,6..57,6 °
Kąt widzenia w pionie	34,4..34,4 °
Pobór mocy	18 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	180 mm
Wysokość	239,5 mm