

Kamera Turbo HD, DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm), Turret, 5MP, CMOS, IR 20m, WDR, BLC, HLC, 2D DNR

Kamera Turbo HD w obudowie typu turret. Przetwornik 5MP(2560x1944) CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, cyfrowy WDR, BLC, HLC, 2D DNR. Funkcje: jasność, ostrość, odbicie lustrzane, Smart IR. obiektyw stałogniskowy: 2.8mm, kąt widzenia 85.5°. Wbudowany mikrofon, 3-osiowa regulacja położenia, 4w1(przełączanie TVI/AHD/CVI/CVBS), protokół komunikacji HIKVISION-C, IP67. Wymiary Φ 84.6 mm x 78.9 mm. Waga 140.5g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6954273692469
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300613330

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	5
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	20 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	85,5..85,5 °
Kąt widzenia w pionie	63,7..63,7 °
Pobór mocy	3,7 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	82,6 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	79,4 mm