

Kamera Turbo-HD, DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm), Turret, 5MP, CMOS, IR 20m, EXIR 2.0, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC

Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 2560x1944@20fps, Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR 2.0, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, 3D DNR, WB (ATW/MWB), BLC/HLC, 4 maski prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm. IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Wbudowana czujka PIR, zasięg 11m. Białe światło alarmowe. Wymiary: Φ 109.8x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6954273669508
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300611884

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	5
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	20 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	98..98 °
Pobór mocy	5,8 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	90 mm
Szerokość	79,4 mm