

Kamera AcuSense, DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C), Turret, 4MP, Progressive Scan CMOS, WDR 120 dB, ICR; IR 40m, BLC, HLC, 3D DNR

Kamera Typu Turret serii AcuSense 4 MP, powered-by-DarkFighter, posiada przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS, Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), Cz/B: 0 Lux dla IR; WDR 120 dB, ICR; Obiektyw: 2.8 do 12 mm, HFOV 108° do 30°, VFOV 56° do 17°, DFOV 131° do 35°; Zasięg IR 40m, dodatkowy oświetlacz światła, rozdzielczość 2688 × 1520; trzy strumienie; H.265/H.264/H.265+/H.264+; API: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; obraz: BLC, HLC, 3D DNR, tryb korytarzowy; 1/1 we./wyj. Alarmowe; 1/1 we./wyj. Audio; slot na kartę pamięci do 256 GB, Zdarzenia podstawowe i zdarzenia smart, przechwytywanie twarzy; ochrona perymetryczna; Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C, Materiał: Metal; Zasilanie: 12 VDC ± 25%, ochrona przed odwrotną polaryzacją, PoE: 802.3af, Class 3 ; Wymiary: Ø135.8 mm × 145.5 mm Waga: 1075 g, IP66, IK10



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264083467
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311315189

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Wielkość ogniskowej	2,8..12 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	40 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	32,8..108 °
Kąt widzenia w pionie	18,5..56 °
Pobór mocy	11 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	135,8 mm
Wysokość	145,5 mm