

## Monitor D-LED, DS-D5043UC, 42.5", 3840x2160, 4K 2xHDMI,1xVGA, 2x USB (3.0/2.0), LAN

Monitor 42.5", wyświetlacz D-LED, rozdzielczość 4K(3840x2160), podświetlenie 400cd/m<sup>2</sup>, kontrast 1200:1, czas odświeżania 8ms, ilość kolorów 1.07 biliona, wejście 2xHDMI,1xVGA, wej./wyj. audio, 2x USB (3.0/2.0), LAN. Kąt widzenia: 178°/178°, mocowanie VESA, wbudowany głośnik (2\*8W), zasilanie 100-240VAC, temperatura pracy 0°C-40°C, wymiary 986.2x559.4x60.9 mm, waga 8.6kg



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 6941264011224 |
| Nazwa producenta          | HIKVISION     |
| ID produktu wg producenta | 302502773     |

### Opis ETIM

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Klasa                               | Monitor typu desktop (EC001429)                              |
| Grupa                               | Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024) |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz    | 100..240 V                                                   |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz    | 100..240 V                                                   |
| Rodzaj napięcia zasilającego        | AC                                                           |
| Rodzaj wyświetlacza                 | Inne                                                         |
| Z wyświetlaczem kolorowym           | Tak                                                          |
| Przekątna ekranu                    | 42,5 cal                                                     |
| Maksymalna rozdzielczość w poziomie | 3840                                                         |
| Maksymalna rozdzielczość w pionie   | 2160                                                         |
| Zintegrowana klawiatura             | Nie                                                          |
| Z ekranem dotykowym                 | Nie                                                          |
| Zakres temperatur pracy             | 0..40 °C                                                     |