

## Niezarządzalny switch Hi-PoE, DS-3E0505HP-E, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab

Niezarządzalny switch Hi-PoE DS-3E0505HP-E warstwy 2 (L2), posiadający 3 port × gigabit PoE, 1 port × gigabit Hi-PoE, 1 port × gigabit RJ45; typ portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab; Tryb przekazywania: Store-and-forward switching; Tryb pracy: Standard (default), Extend, Isolation, PoE watchdog ; Porty przeznaczone do transmisji na duże odległości (do 300m): porty od 3 do 4; Tablica adresów MAC 2K; Przepustowość: 10 Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 7.44 Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 1 Mbits; Standard PoE: Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty od 2 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Port PoE: 1-4; porty Hi-PoE 1; Budżet mocy PoE: 60W; Warunki pracy : -10 °C to 40 °C, Zasilanie: 48 VDC, 1.35 A; Wymiary: 121 mm × 88.1 mm × 27.6 mm; Waga 0.27kg



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 6941264031604 |
| Nazwa producenta          | HIKVISION     |
| ID produktu wg producenta | 301801511     |

### Opis ETIM

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Klasa                          | Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)                |
| Grupa                          | Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037) |
| Ethernet                       | Tak                                                     |
| Liczba portów 10/100 Mbps RJ45 | 0                                                       |
| Liczba portów 1000 Mbps RJ45   | 5                                                       |
| Liczba portów PoE              | 4                                                       |
| Liczba innych portów           | 1                                                       |
| Maks. moc PoE                  | 60 W                                                    |
| Sposób montażu                 | Szyna montażowa DIN TH                                  |
| Zarządzalny                    | Nie                                                     |
| Wysokość                       | 27,6 mm                                                 |
| Szerokość                      | 121 mm                                                  |
| Głębokość                      | 88,1 mm                                                 |