

Niezarządzalny switch Hi-PoE, DS-3E0510HP-E, Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Niezarządzalny switch Hi-PoE DS-3E0510HP-E warstwy 2 (L2), posiadający 6 portów × gigabit PoE, 2 porty × gigabit Hi-PoE, 1 port × gigabit RJ45, 1 port gigabitowy światłowodowy SFP; typ portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z; Tryb przekazywania: Store-and-forward switching; Tryb pracy: Standard (default), Extend, Isolation, PoE watchdog ; Porty przeznaczone do transmisji na duże odległości (do 300m): porty od 7 do 8; Tablica adresów MAC 4K; Przepustowość: 20 Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 14.88 Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 1.5 Mbits; Standard PoE: Port 1-2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty od 3 do 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Port PoE: 1-8; porty Hi-PoE: 1-2; Budżet mocy PoE: 110W; Warunki pracy : -10 °C do 40 °C, Zasilanie: 54 VDC, 2.22 A; Wymiary: 217.6 mm × 108.55 mm × 27.8 mm; Waga 0.59kg



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264031611
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801513

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	0
Liczba portów 1000 Mbps RJ45	9
Liczba portów PoE	8
Liczba innych portów	2
Maks. moc PoE	110 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Zarządzalny	Nie
Wysokość	27,8 mm
Szerokość	217,6 mm
Głębokość	108,55 mm