

Niezarządzalny switch Hi-PoE, DS-3E0528HP-E, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

Niezarządzalny switch Hi-PoE DS-3E0528HP-E warstwy 2 (L2), posiadający 20 portów × gigabit PoE, 4 porty × gigabit Hi-PoE, 2 porty × gigabit RJ45 i 2 × gigabitowe porty światłowodowe SFP; typ portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; Tryb przekazywania: Store-and-forward switching; Tryb pracy: Standard (default), Extend, Isolation, PoE watchdog ; Porty przeznaczone do transmisji na duże odległości (do 300m): porty od 21 do 24; Tablica adresów MAC 8K; Przepustowość: 56 Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 41.664Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 4.1Mbits; Standard PoE: Porty od 1 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty od 5 do 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Port PoE: 1-24; porty Hi- PoE 1-4; Budżet mocy PoE: 370W; Warunki pracy : -10 °C to 55 °C, Zasilanie: 100 - 240 VAC, 50/60Hz, Max. 6.5 A Wymiary: 440 mm × 220.8 mm × 44 mm; Waga 2.98kg



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264031635
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801519

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	0
Liczba portów 1000 Mbps RJ45	26
Liczba portów PoE	24
Liczba innych portów	4
Maks. moc PoE	370 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Zarządzalny	Nie
Wysokość	44 mm
Szerokość	440 mm
Głębokość	220,8 mm