

Niezarządzalny switch Hi-PoE, DS-3T0506HP-E/HS, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z i IEEE 802.3a

Niezarządzalny switch Hi-PoE DS-3T0506HP-E/HS warstwy 2 (L2), posiadający 3 porty × 100M PoE, 1 port × Hi-PoE, 2 porty gigabitowe światłowodowe SFP; typ portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z i IEEE 802.3a; Tryb przekazywania: Store-and-forward switching; Tryb pracy: Standard (default), Extend, Isolation, PoE watchdog ; Porty przeznaczone do transmisji na duże odległości (do 300m): porty od 3 do 4; Tablica adresów MAC 4K; Przepustowość: 22 Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 8.928 Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 1.5 Mbits; Standard PoE: port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, porty od 2 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Port PoE: 2-4; port Hi-PoE: 1; Budżet mocy PoE: 60W; Warunki pracy : -30 °C do 65 °C, Zasilanie: 48 - 57 VDC, 1.35A Max; Wymiary: 158 mm × 101.2 mm × 31.6 mm; Waga 0.94KG



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264038351
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801602

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	0
Liczba portów 1000 Mbps RJ45	4
Liczba portów 1000 Mbps Mini GBIC	2
Liczba portów PoE	4
Liczba innych portów	2
Maks. moc PoE	60 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Zarządzalny	Nie
Wysokość	32 mm
Szerokość	158 mm
Głębokość	101 mm