

Niezarządzalny switch Hi-PoE, DS-3T0510HP-E/HS, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab

Niezarządzalny switch Hi-PoE DS-3T0510HP-E/HS warstwy 2 (L2), posiadający 6 portów × gigabit PoE RJ45, 2 porty × gigabit Hi-PoE RJ45 i 2 porty gigabitowe światłowodowe SFP; typ portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab ; Tryb przekazywania: Store-and-forward switching; Tryb pracy: Standard (default), Extend, Isolation, PoE watchdog ; Porty przeznaczone do transmisji na duże odległości (do 300m): porty od 7 do 8; Tablica adresów MAC 4K; Przepustowość: 20 Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 14.88 Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 1.5 Mbits; Standard PoE: porty od 1 do 2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, porty od 3 do 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Port PoE: 3-8; porty Hi-PoE: 1-2; Budżet mocy PoE: 110W; Warunki pracy : -30 °C do 65 °C, Zasilanie: 48 - 57 VDC, 2.5 A Max; Wymiary: 197 mm × 114.2 mm × 42.2 mm; Waga 1.11kg



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264038375
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801604

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	0
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45	8
Liczba portów 1000 Mbps Mini GBIC	2
Liczba portów PoE	8
Liczba innych portów	2
Maks. moc PoE	110 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Zarządzalny	Nie
Wysokość	42 mm
Szerokość	197 mm
Głębokość	114 mm