

Rejestrator NVR, DS-7608NXI-I2/8P/S(C), Wejścia wideo IP: 8-ch, max do 12MP, 80Mbps/256Mbps; HDMI, VGA

NVR AcuSense DS-7608NXI-I2/8P/S(C) Funkcje: Rozpoznawanie twarzy (detekcja i analiza twarzy, bibliotek zadjęć twarzy, porównywanie zdjęć twarzy na 4 -ch, przechwytywanie ludzkiej twarzy na 1-ch (do 8 MP, H.264 / H.265)); Ochrona perymetryczna (do 4-ch 2MP (H.264 / H.265 filtrowanie fałszywych alarmów dzięki klasyfikacji człowiek/ pojazd w oparciu o głębokie uczenie));, wyszukiwanie smart, odtwarzanie smart; Wideo &Audio: Wejścia wideo IP: 8-ch, max rozdzielczość do 12MP, pasmo przychodzące 80Mbps, pasmo wychodzące 256Mbps; niezależne wyjścia HDMI/VGA, dwukierunkowe wejście audio; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; rozdzielczość nagrywania: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; jednoczesne odtwarzanie do 8-ch; wydajność dekodowania: 16-ch@1080p(30 fps), nagrywanie w dwóch strumieniach; kompresja audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2; 128 zdalnych połączeń, interfejs sieciowy: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface; 2 interfejsy SATA, do 10TB, 4/1 wej/wyj alarmowe, Zasilanie: 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz; Temperatura: -10 °C do 55 °C; 1U chassis wymiary: 385× 315×52mm waga ≤ 2.7kg; Interfejs POE: 8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface; Standard: IEEE 802.3 af/at, PoE o mocy ≤120W



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264082835
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	303613592

Opis ETIM

Klasa	Rejestrator obrazu systemu monitoringu wizyjnego (EC001772)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)