

Rejestrator NVR, DS-7732NXI-I4/16P/S(C), Wideo &Audio, max do 12MP, 256Mbps/256Mbps; 2 HDMI

NVR AcuSense DS-7732NXI-I4/16P/S(C) Funkcje: Rozpoznawanie twarzy(detekcja i analiza twarzy, bibliotek zdjęć twarzy, porównywanie zdjęć twarzy na 4-ch, przechwytywanie ludzkiej twarzy na 1-ch (do 4 MP, H.264 / H.265)); Ochrona perymetryczna (do 4-ch 2MP (H.264 / H.265)filtrowanie fałszywych alarmów dzięki klasyfikacji człowiek/ pojazd w oparciu o głębokie uczenie);, wyszukiwanie smart, odtwarzanie smart; Wideo &Audio: Wejścia wideo IP: 32-ch, max rozdzielczość do 12MP, pasmo przychodzące 256Mbps, pasmo wychodzące 256Mbps; 2 wyjścia HDMI, dwukierunkowe wejście audio; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; rozdzielczość nagrywania: 12 MP/8 MP/7MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; tryby odtwarzania; jednoczesne odtwarzanie do 16-ch; podział okien w podglądzie na żywo wydajność dekodowania: 16-ch@1080p(30 fps), nagrywanie w dwóch strumieniach; kompresja audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2; 128 zdalnych połączeń, interfejs sieciowy: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface; port szeregowy: RS-485 (half-duplex), RS-232, klawiatura; 4 interfejsy SATA, do 10TB, 1 eSATA, 16/4 wej/wyj alarmowe, Zasilanie: 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz; Temperatura: -10 °C do 55 °C; 19-inch rack-mounted 1.5U chassis; wymiary: 445 x 400 x75mmwaga ≤ 7kg; Interfejs POE: 16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface; Standard: IEEE 802.3 af/at, PoE o mocy ≤200W



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264082903
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	303613541

Opis ETIM

Klasa	Rejestrator obrazu systemu monitoringu wizyjnego (EC001772)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)