

## Swich PoE, DS-3E0106HP-E, 6-portowy. 1 port 10/100 Mbps HiPoE, 3 porty 10/100 Mbps PoE, 2 porty 10/100 Mbps RJ45 wym. 145 x 25.6 x 68.45 mm

Swich PoE 6-portowy. 1 port 10/100 Mbps HiPoE, 3 porty 10/100 Mbps PoE, 2 porty 10/100 Mbps RJ45. Zasięg transmisji: 250 m dla kamer AF/AT, 150m dla kamer HiPoE, standart: HiPoE port IEEE802.3af/at/bt (max. 60W), PoE port IEEE802.3af/at (max. 30W). Tablica adresów MAC: 2K. Maksymalna sumaryczna moc: 60W Zasilanie 48 VDC, 1.35A. Wymiary 145x25.6x68.45 mm. Waga 0.24 kg. Temp. pracy 0°C do 40°C.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	6954273693343
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801345

### Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	6
Liczba portów PoE	4
Liczba innych portów	2
Maks. moc PoE	60 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Zarządzalny	Nie
Wysokość	25,6 mm
Szerokość	145 mm
Głębokość	68,5 mm