

Switch Smart Manager, DS-3E1516-EI , 16 × gigabit RJ45 wym. 257 × 44.5 × 175.8 mm

Switch serii smart manager, można zarządzać topologią sieci, monitorować stan sieci ; posiadający 16 × gigabit RJ45 portstyp portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, i IEEE 802.3ab; Tryb przekazywania: Store-and-forward switching; Tryb pracy: Standard mode (default); Tablica adresów MAC 8K; Przepustowość: 32Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 23.808 Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 2 Mbits; Waga:1.12kg; wymiary: 257 mm × 44.5 mm × 175.8 mm; Temperatura pracy -10°C do 55°C; zasilanie: 220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.3 A; Funkcje software: Konserwacja (Obsługa zdalnej aktualizacji, odzyskiwanie domyślnych parametrów, przeglądanie dzienników(log), konfigurowanie podstawowych parametrów sieci), wyświetlanie topologii, konfiguracja portów, link aggregation, zarządzanie siecią, statystka portów.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264052852
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801785

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	0
Liczba portów 1000 Mbps RJ45	16
Liczba portów PoE	0
Liczba innych portów	16
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Wysokość	44,5 mm
Szerokość	257 mm
Głębokość	175,8 mm