

Switch Smart Manager, DS-3E1326P-EI, 24 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, and 2 × gigabit combos wym. 440 × 44 × 221 mm

Switch serii smart manager, można zarządzać topologią sieci, monitorować stan sieci ; posiadający 24 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, and 2 × gigabit combos.; typ portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab i IEEE 802.3z; Porty 1-24 do transmisji na duże odległości; wysoki priorytet dla portów 1-8; Tryb przekazywania: Store-and-forward switching; Tryb pracy: Standard mode (default), Extend mode; Tablica adresów MAC 16K; Przepustowość: 8.8Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 6.5472 Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 4 Mbits; Waga:2.83kg; wymiary: 440 mm × 44 mm × 221 mm; Temperatura pracy -10°C do 55°C; zasilanie: 100~240 VAC, 50/60Hz, Max. 6.5 A; Funkcje software: Konserwacja (Obsługa zdalnej aktualizacji, odzyskiwanie domyślnych parametrów, przeglądanie dzienników(log), konfigurowanie podstawowych parametrów sieci), wyświetlanie topologii, konfiguracja portów, funkcje PoE, porty VIP, link aggregation, zarządzanie siecią, statystka portów. ZASILANIE PoE: standard PoE dla portów 1-24 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; max .moc portu:30W; max budżet mocy: 370 W



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264052906
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801790

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	26
Liczba portów 1000 Mbps Mini GBIC	2
Liczba portów PoE	24
Liczba innych portów	4
Maks. moc PoE	370 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Wysokość	44 mm
Szerokość	440 mm
Głębokość	221 mm