

Kamera VOx UFPA, DS-2TD1217-2/PA, podziałka pikseli 17 µm, NETD <40mk, IR 15 m, WDR, BLC 3D DNR

VOx UFPA 160x120 pikseli, podziałka pikseli 17 µm, NETD <40mk, szybkość klatek termicznych 25 fps, wsparcie regulacji kontrastu, 15 palet z regulacją kolorów, inteligentne funkcje, obsługa fuzji obrazu z dwoma widmami. Dokładność termograficzna (zakres pomiaru): ± 8 °C (-20 ~ 150 °C) Obsługa podglądu obrazu w obrazie. Czujnik CMOS 1 / 2,7 ", 4 MP (2688 × 1520), obiektyw stały 2,1 mm / 4 mm / 8 mm, zasięg IR do 15 m, WDR, BLC 3D DNR, kodek ROI Alarm świetlny i dźwiękowy, podwójny strumień, przesyłanie strumieniowe w H. 265 / H.264 / MJPEG, jednoczesny podgląd na żywo do 20 kanałów, obsługa kart Micro SD / SDHC / SDXC do 128G, Audio / Alarm I / O, otwarte API, zasilanie DC12V lub PoE (802.3af) , IP66



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264032441
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	305400865

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Model	PTZ (obróć/pochylenie/zbliżenie)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Power over Ethernet	802.3 af (PoE)
Kolor	Biały
Bezprzewodowe	Nie
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	15 m
Stopień ochrony (IP)	IP66
Pobór mocy	6 W
Zakres napięcia zasilającego	12.. V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	123,1 mm
Szerokość	138,3 mm

Głębokość	138,3 mm
-----------	----------