

# DPX3 1600 TM 3P 1000A 50kA

DPX3 1600 TM 3P 1000A 50kA



## Informacje ogólne

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3414970380319                               |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                                     |
| ID produktu wg producenta | 422265                                      |
| Nazwa marki               | Legrand                                     |
| Seria produktu            | Wyłączniki mocy DPX 250 do 1600 + akcesoria |
| Kraj pochodzenia          | Włochy                                      |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                                  |
| Kod celny                 | 8536209090                                  |

## Opis ETIM

|                                                                |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                          | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228) |
| Grupa                                                          | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)                                                  |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                      | 1000 A                                                                                 |
| Zakres napięcia znamionowego                                   | 220..690 V                                                                             |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 50 kA                                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                     | 800..1000 A                                                                            |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego            | 5000..10000 A                                                                          |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego                         | 5000..10000 A                                                                          |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcie doziemnym            | Nie                                                                                    |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                             | Połączenie śrubowe                                                                     |
| Budowa urządzenia                                              | Urządzenie mocowane na stałe                                                           |
| Do montażu na szynie TH                                        | Nie                                                                                    |
| Opcjonalny montaż na szynie DIN TH                             | Nie                                                                                    |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                         | 3                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                        | 3                                                                                      |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                   | Tak             |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Tak             |
| Liczba biegunów                             | 3               |
| Umieszczenie przyłączy obwodów głównych     | Strona przednia |
| Rodzaj elementu wykonawczego                | Przełącznik     |
| W komplecie z zabezpieczeniem               | Tak             |
| Wbudowany napęd silnikowy                   | Nie             |
| Opcjonalny napęd silnikowy                  | Tak             |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP30            |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970380319 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1053080 |
|--------|---------|