

## T-VET14 IP67 RAL 7042 grey Pg Ø23mm Singlegate



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4744397010865   |
| Nazwa producenta          | Morek           |
| ID produktu wg producenta | MBB0114G11      |
| Nazwa marki               | Morek           |
| Seria produktu            | Single grommets |

### Opis ETIM

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                        | Uszczelka przepustowa (EC000879)                 |
| Grupa                        | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Model                        | Zamknięty                                        |
| Wkładka do dławnicy kablowej | Nie                                              |
| Kierunek wprowadzenia kabla  | Okrągły                                          |
| Liczba kabli                 | 1..                                              |
| Do przewodów o średnicy      | 10..14 mm                                        |
| Średnica otworu              | 23 mm                                            |
| Do ściany o grubości         | 1..4 mm                                          |
| Długość całkowita            | 23 mm                                            |
| Z odciążeniem naprężeń       | Nie                                              |
| Termokurczliwość             | Nie                                              |
| Wersja narożna               | Nie                                              |
| Materiał                     | Guma                                             |
| Gatunek materiału            | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Zabezpieczenie powierzchni   | Stan surowy                                      |
| Bezhalogenowe                | Nie                                              |
| Kolor                        | Szary                                            |
| Gazoszczelność               | Nie                                              |
| Ognioochronna                | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)         | IP67                                             |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Zakres temperatury pracy | -40..100 °C |
|--------------------------|-------------|