

## Opaska kablowa GT-120IC (120x3,2mm)

Taśma kablowa w kolorze naturalnym GT-120IC (120x3,2mm) - 100szt.



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8595055700231 |
| Nazwa producenta          | TRYTYT        |
| ID produktu wg producenta | GT-120IC      |
| Nazwa marki               | Trytyt        |
| PKWiU                     | 22.29.29.0    |
| Kod celny                 | 39269097      |

### Opis ETIM

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Klasa                                | Opaska kablowa (EC000046)    |
| Grupa                                | Systemy mocowania (EG000049) |
| Szerokość taśmy                      | 3,2 mm                       |
| Długość taśmy                        | 120 mm                       |
| Grubość opaski                       | 1,4 mm                       |
| Maks. średnica wiązki                | 30 mm                        |
| Zakres temperatur pracy              | -40..80 °C                   |
| Zakres temperatur dla montażu        | -10..60 °C                   |
| Model                                | Wewnętrzne ząbkowanie        |
| Zamknięcie opaski                    | Z tworzywa sztucznego        |
| Materiał                             | Tworzywo sztuczne            |
| Gatunek materiału                    | Poliamid (PA)                |
| Zabezpieczenie powierzchni           | Stan surowy                  |
| Odporność na promienie UV ASTM D6779 | Nie                          |
| Bezhalogenowe                        | Nie                          |
| Kolor                                | Biały                        |
| Przezroczysty                        | Nie                          |
| Fluorescencyjne                      | Nie                          |
| Obszar nadruku                       | Brak                         |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Możliwość rozpięcia                                 | Nie  |
| Sposób mocowania                                    | Brak |
| Certyfikat VG                                       | Nie  |
| Certyfikat MIL                                      | Nie  |
| Certyfikat UL                                       | Tak  |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2   |