

## Ogranicznik przepięć iPFK20-T2-1N 1+1-biegunowy Typ2 20 kA

Ogranicznik przepięć iPFK20-T2-1N 1+1-biegunowy Typ2 20 kA. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu :  
ochronnik przeciwprzepięciowy - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - rodzaj ochronnika przeciwprzep.: sieć rozdziału  
elektrycznego - system uziemienia: TN-S, TT.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480089916             |
| Alt. ID produktu          | A9L15692                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9L15692                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.12.23.0                |
| Kod celny                 | 85363030                  |

### Opis ETIM

|                                                       |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)                                    |
| Grupa                                                 | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Układ sieci DC                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci IT                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C                                      | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C-S                                    | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-S                                      | Tak                                                                        |
| Układ sieci TT                                        | Tak                                                                        |
| Inny układ sieci                                      | Nie                                                                        |
| Liczba przewodów (bez uziemienia)                     | 1                                                                          |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 5 kA                                                                       |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)                     | 20 kA                                                                      |
| Znamionowe napięcie AC                                | 230 V                                                                      |
| Znamionowe napięcie DC                                | Nie dotyczy                                                                |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC             | 340 V                        |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC             | Nie dotyczy                  |
| Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej  | Nie dotyczy                  |
| Poziom ochrony                                  | 1,1 kV                       |
| Poziom ochrony L-N                              | 1,1 kV                       |
| Poziom ochrony N-PE                             | 1,5 kV                       |
| Wytrzymałość zwarciova (Iscr)                   | 25 kA                        |
| Zintegrowane dobezpieczenie                     | Nie                          |
| Sposób montażu                                  | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
| Rozmiar                                         | 4 moduły                     |
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 16 mm <sup>2</sup>           |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego            | 16 mm <sup>2</sup>           |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji              | Nie                          |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu          | Optyczny                     |
| Typ 2                                           | Tak                          |
| Stopień ochrony (IP)                            | IP20                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480089916 |
|-------------------------|---------------|