

Rozrusznik bezpośredni w obudowie TeSys LE 1,8-2,6A, napięcie cewki 380VAC

Obudowa rozrusznika 1,8-2,6A cewka 380VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys LE - skrócona nazwa urządzenia: LE1M - zastosowanie urządzenia: standard - Kategoria użytkowania: AC-3 - elementy składowe urządzenia: stycznik, termiczny przekaźnik przeciążeniowy, zacisk neutralny, zacisk uziemienia - moc silnika w kW: 0.37 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 0.37 kW w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 0.75 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 1.1 kW w 380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - rodzaj sterowania: przycisk start zielony I, przycisk stop/reset RED O.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110765755
Alt. ID produktu	LE1M35Q708
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LE1M35Q708
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.23.0
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Układ rozruchowy silnika (EC001037)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Rodzaj układu rozruchowego	Rozruch bezpośredni
Z wyzwalaczem zwarciovym	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	380..400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	380..400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego	0,37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	1,1 kW
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego	0,75 kW
Moc znamionowa, 575 V, 60 Hz, 3-fazowego	1,1 kW
Znamionowy prąd pracy Ie	2,6 A

Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V	2,6 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	1,8..2,6 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V	Nie dotyczy
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov, koordynacja typ 1, 600 Y/ 347 V	Nie dotyczy
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov, koordynacja typ 2, 230 V	Nie dotyczy
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov, koordynacja typ 2, 400 V	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa	Tak
Klasa wyzwalania	KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania	Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie	Nie
Z transformatorem	Nie
Liczba pozycji sterowniczych	1
Do wyłączania awaryjnego	Nie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3	Nie dotyczy
Liczba sygnalizatorów świetlnych	1
Możliwość zewnętrznego kasowania	Nie
Z bezpiecznikiem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony (NEMA)	Nie dotyczy
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Nie
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie

Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Szerokość	78 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	108 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389110765755
-------------------------	---------------