



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	550 mm
Wysokość	600 mm
Głębokość	148 mm
Liczba modułów 18 mm na rząd	24
Liczba rzędów poziomych	3
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	Zestaw do znakowania (1) Listwa zaciskowa (2) Etykieta identyfikacyjna (1) Pasek płyty zaślepiającej (1)

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	72
Straty mocy w watach (W)	76 W
[In] prąd znamionowy	160 A
Rodzaj szyny	Multifix
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Usuwalne płyty Listwa kablowa
Ilość zacisków	1 ziemia listwa zaciskowa z 27 Quick wyjścia 1 neutralny listwa zaciskowa z 29 Quick wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 50 mm ² dla ziemia 1 x 50 mm ² dla neutralny

	2 x 25 mm ² dla ziemia 24 x 6 mm ² dla ziemia 24 x 6 mm ² dla neutralny 4 x 25 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Część tylna : plastik techniczny Płyta czołowa : plastik techniczny Część tylna[]:[] metal Płyta czołowa : metal
Kolor	Obudowa : biały (RAL 9016) Płyta czołowa : szary (RAL 7004)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Kraj docelowy	Finlandia Szwecja Kraje bałtyckie Grecja Rosyjski Węgry Czechy

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna : 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 Płyta czołowa : 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 60529 IP40 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262 IK09 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 62262
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-24 IEC 60670-1 IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60998

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0810 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny  Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------