



### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                            | Resi9                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Szyna grzebieniowa       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Opis linii                                | 1L + N                   |
| Długość w modułach 18 mm                  | 12                       |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ilość podłączanych urządzeń         | 6 żył N + 1 L                                       |
| Konfiguracja biegunów dla 1 drogi   | 1[Spacja]x[Spacja] 1P + N<br>1[Spacja]x[Spacja] 2P  |
| Rozstaw przyłączy                   | 18 mm                                               |
| Typ podłączenia                     | Fork                                                |
| Odstęp między drogami               | 36 mm                                               |
| Oznakowanie                         | L1 L2                                               |
| Izolacja                            | Izolowany                                           |
| Prezentacja urządzenia              | Z możliwością odcięcia                              |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]     | 63 A ( 40 °C )                                      |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230 V prąd przemienny (AC) F/N                      |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]   | 500 V prąd przemienny (AC)                          |
| Sposób montażu                      | Poziomy                                             |
| Miejsce montażu                     | Spód na przyłączy podwójne                          |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 24                                                  |
| Szerokość                           | 220 mm                                              |
| Kolor                               | Biały ( RAL 9003 )                                  |
| Zgodność gamy                       | Acti 9 K60<br>Resi9 MCB<br>Resi9 RCBO<br>Resi9 RCCB |

## Środowisko pracy

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Normy                    | IEC 61439-2<br>IEC 60947-7-1           |
| Certyfikacja produktu    | CE                                     |
| Odporność ogniowa        | 960 °C ( 30 s ) zgodny z IEC 60695-2-1 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                      |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium                                                                                                                                                                                 |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 1329 - Schneider Electric declaration of conformity<br><a href="#"> Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>                                                                                    |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny                                                                                                                                                                                                          |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                                                                                                                                                                   |

## Warunki gwarancji

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|