

NAPĘD KOMPLETNY KRYTY PODŚW.CZERWONY PIERŚCIEŃ NIKLOWANY

Zastosowanie

Przyciski sterownicze SP22 służą do załączania bądź rozłączania prądów o natężeniu do 2,5 A, sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej w pulpitych maszyn, szafach sterowniczych.

Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne SP22 mają budowę członową. Rodzaje członów funkcyjnych występujących w przycisku ilustruje rys. A. Przyciski

sterownicze lub lampki sygnalizacyjne SP22 dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przycisku lub lampki.

Budowa członowa przycisków i lampek SP22 ułatwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych przycisków, a także wprowadzenie zmian w istniejących

obwodach sterowniczych. Przyciski sterownicze SP22 przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory średnicy 22,3 mm, wykonane w pulpitych (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych

lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przycisków wykonana jest w kolorze czarnym lub pokryta niklem satynowym.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907723026391
Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	ST22-KLC\.

Opis ETIM

Klasa	Napęd przycisku sterowniczego (EC000221)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Kolor przycisku	Czerwony
Liczba pozycji sterowniczych	2
Kształt soczewki	Okrągły
Średnica otworu	22,3 mm
Szerokość otworu	Nie dotyczy
Rodzaj przycisku	Płaski
Możliwość podświetlenia	Tak
Bez samopowrotu	Nie
Z samopowrotem	Tak
Z pierścieniem czołowym	Tak
Materiał pierścienia czołowego	Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego	Chrom

Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
--------------------------------------	------

Atrybuty

ERP ID	1089038
--------	---------