

## Moduł wejść analogowych do ET 200SP AI 2 X U/I 2-4-przewodowe, High Speed

SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI 2x U/I 2-4-wire High Speed, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.3%



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 4025515082712      |
| Alt. ID produktu          | 6ES7134-6HB00-0DA1 |
| Nazwa producenta          | SIEMENS            |
| ID produktu wg producenta | 6ES71346HB000DA1   |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy             |
| Kod celny                 | 85389091           |

### Opis ETIM

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                         | Fieldbus, system rozproszony - moduł wejść/wyjść analogowych (EC001596) |
| Grupa                                         | Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)            |
| Napięcie zasilające dla DC                    | 19,2..28,8 V                                                            |
| Rodzaj napięcia zasilającego                  | DC                                                                      |
| Wejście, prąd                                 | Tak                                                                     |
| Wejście, napięcie                             | Tak                                                                     |
| Wejście, rezystancja                          | Nie                                                                     |
| Wejście, termometr rezystancyjny              | Nie                                                                     |
| Wejście, termopara                            | Nie                                                                     |
| Sygnał wejściowy konfigurowalny               | Tak                                                                     |
| Rozdzielczość wejść analogowych               | 16 b                                                                    |
| Liczba wejść analogowych                      | 2                                                                       |
| Liczba wyjść analogowych                      | 0                                                                       |
| Konfigurowalne wejścia analogowe              | Tak                                                                     |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0                                                                       |
| Liczba złączy PROFINET                        | 0                                                                       |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232              | 0                                                                       |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Liczba złączy sprzętowych RS-422                      | 0    |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485                      | 0    |
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY             | 0    |
| Liczba złączy sprzętowych równoległych                | 0    |
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych        | 0    |
| Liczba złączy sprzętowych USB                         | 0    |
| Liczba złączy sprzętowych innych                      | 0    |
| Obsługa protokołu TCP/IP                              | Nie  |
| Obsługa protokołu PROFIBUS                            | Nie  |
| Obsługa protokołu CAN                                 | Nie  |
| Obsługa protokołu INTERBUS                            | Nie  |
| Obsługa protokołu ASI                                 | Nie  |
| Obsługa protokołu KNX                                 | Nie  |
| Obsługa protokołu Modbus                              | Nie  |
| Obsługa protokołu Data-Highway                        | Nie  |
| Obsługa protokołu DeviceNet                           | Nie  |
| Obsługa protokołu SUCONET                             | Nie  |
| Obsługa protokołu LON                                 | Nie  |
| Obsługa protokołu PROFINET IO                         | Nie  |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA                        | Nie  |
| Obsługa protokołu SERCOS                              | Nie  |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus                 | Nie  |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP                         | Nie  |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work         | Nie  |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety                    | Nie  |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety                     | Nie  |
| Obsługa protokołu PROFIsafe                           | Nie  |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p                         | Nie  |
| Obsługa innych protokołów                             | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth         | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11       | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS              | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM               | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS              | Nie  |
| IO link master                                        | Nie  |
| Akcesoria systemowe                                   | Tak  |
| Stopień ochrony (IP)                                  | IP20 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                       | Inne |
| Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik | Tak  |
| Możliwość montażu na szynie                           | Tak  |
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni                   | Nie  |
| Możliwy montaż panelowy                               | Tak  |

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Możliwy montaż stelażowy (rack)               | Tak                                                |
| Do układów bezpieczeństwa                     | Nie                                                |
| Wypożyczenie eksploatacyjne (Ex ia)           | Nie                                                |
| Wypożyczenie eksploatacyjne (Ex ib)           | Nie                                                |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak                                               |
| Szerokość                                     | 15 mm                                              |
| Wysokość                                      | 73 mm                                              |
| Głębokość                                     | 58 mm                                              |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4025515082712 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1086700 |
|--------|---------|