

Wyłącznik silnikowy, 0,14-0,2A

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.0.14...0.2A,N-REL.2.6A, SCREW TERMINAL, STANDARD SWITCHING CAPACITY



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	3RV1011-0BA10
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RV10110BA10
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0,2..0,14 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	2,6..2,6 A
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	0,2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0,025 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0,06 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20

Wysokość	90 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	75 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209263437
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1101959
--------	---------