

## Wyłącznik 3VA22, In=250A, 3P, Icu=55kA, wyzwalacz ETU320, LI

circuit breaker 3VA2 IEC frame 250 breaking capacity class M Icu=55kA @ 415 V 3pole, line protection ETU320, li, In=250A overload protection Ir=100A ...250A short circuit protection il=1,5...10 x In busbar connection



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 4042948832523      |
| Alt. ID produktu          | 3VA2225-5HL32-0AA0 |
| Nazwa producenta          | SIEMENS            |
| ID produktu wg producenta | 3VA22255HL320AA0   |
| Kraj pochodzenia          | Czechy             |
| Kod celny                 | 85362090           |

### Opis ETIM

|                                                                |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                          | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228) |
| Grupa                                                          | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)                                                  |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                      | 250 A                                                                                  |
| Zakres napięcia znamionowego                                   | 690..690 V                                                                             |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 55 kA                                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                     | 250..100 A                                                                             |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego            | Nie dotyczy                                                                            |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego                         | 2500..2500 A                                                                           |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieo doziemnym           | Nie                                                                                    |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                             | Połączenie śrubowe                                                                     |
| Budowa urządzenia                                              | Wykonanie wysuwne                                                                      |
| Do montażu na szynie TH                                        | Tak                                                                                    |
| Opcjonalny montaż na szynie DIN TH                             | Tak                                                                                    |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                         | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                           | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                        | 0                                                                                      |
| Liczba biegunów                                                | 3                                                                                      |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Umieszczenie przyłączy obwodów głównych | Strona przednia |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Dźwignia        |
| W komplecie z zabezpieczeniem           | Nie             |
| Wbudowany napęd silnikowy               | Nie             |
| Opcjonalny napęd silnikowy              | Tak             |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP40            |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4042948832523 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1086208 |
|--------|---------|