

Ogranicznik przepięć, typ 2, Uc=350V, moduły wtykowe, 4-bieg., układ 3+1, TN-S/TT, styki sygn., VDE 0100-534:2016-10

Surge arrester T2, UN 240/400 V, UC 350/264 V AC, pluggable protective module, 3+1 circuit (TN-S, TT), Width 49.2 mm



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4001869549293
Alt. ID produktu	5SD7424-3
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	5SD74243
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85363090

Opis ETIM

Klasa	Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)
Grupa	Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021)
Układ sieci DC	Nie
Układ sieci IT	Nie
Układ sieci TN	Nie
Układ sieci TN-C	Nie
Układ sieci TN-C-S	Nie
Układ sieci TN-S	Tak
Układ sieci TT	Tak
Inny układ sieci	Nie
Liczba przewodów (bez uziemienia)	3
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	40,0 kA
Znamionowe napięcie AC	230 V
Znamionowe napięcie DC	Nie dotyczy
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	Nie dotyczy
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	Nie dotyczy

Poziom ochrony	1,5 kV
Poziom ochrony L-N	1,5 kV
Poziom ochrony N-PE	1,5 kV
Wytrzymałość zwarciova (Iscrr)	25,0 kA
Zintegrowane dobezpieczenie	Nie
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	Inne
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	25 mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	Brak informacji
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4001869549293
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1114610
--------	---------